



www.schreinerei-winterthur.ch
Shop Holzöle



Nachölen / Pflegen von geölten Holztischen

Beispiel: Esstisch aus Hartholz (z.B. Buche gedämpft, Kirschbaum, Nussbaum, Birnbaum, Ulme ...)

Anleitung:

1. Die Reinigung

Stark verschmutzte Oberflächen / Flecken mit Intensivreiniger behandeln. Leicht verschmutzte Oberflächen mit Wischpflege oder Universalreiniger reinigen.

2. Dellen und Kratzer

Dellen und Kratzer können mit warmem Wasser benetzt werden. Das Holz quillt auf und die Drücke verschwinden meist vollständig. Falls nicht, wiederholen Sie den Vorgang mehrmals.

Lassen Sie die Oberfläche vor dem Ölen gut austrocknen. Öle können bei feuchter Oberfläche nur sehr schlecht ins Holz eindringen!

3. Die Vorbereitung

Das Holz in Längsrichtung gleichmässig mit Schleifpapier Korn 150 - 180 schleifen. Falls vorhanden kann die Schleifarbeit auch mit einem Rutscher oder einer Exzenter-Schleifmaschine ausgeführt werden. Die Oberfläche soll bloss angeschliffen und nicht abgeschliffen werden. Das Holz muss sich glatt und geschmeidig anfühlen. Verwenden sie auch ein Scotch-Sprite mit Schleifwirkung (z.B. grüner Schwammrücken) und glätten Sie die Oberfläche.

4. Das Ölen

Verteilen Sie Hartölwachs oder Hartölwachs Strong auf das Tischblatt. Verwenden Sie dazu einen Pinsel oder einen Lappen, auch ein Haushaltspapier eignet sich zur Not. Tragen Sie das Öl satt auf. Das Öl muss nun ca. 5 - 10 min einwirken und in das Holz "einziehen". Zieht das Öl vollständig ins Holz ein, wiederholen Sie den Vorgang. Danach wischen Sie überschüssiges Öl mit einem trockenen Lappen weg und polieren die Oberfläche ab. Grundieren Sie dunkle und rötliche Hölzer mit Hartölwachs farblos und ölen Sie in einem weiteren Durchgang mit Hartölwachs Strong um die Strapazierfähigkeit zu erhöhen. Behandeln Sie helle Hölzer mit Hartölwachs weiss in 2 Durchgängen. Behandeln Sie Rustikale Hölzer die Sie abtönen möchten mit Hartölwachs Nuss oder Terra Wenge in 2 Durchgängen.

5. Die Trocknung

Geölte Oberflächen benötigen eine sehr lange Trocknungszeit. Das Öl ist erst nach ca. 3 Wochen vollständig ausgehärtet! Anfänglich ist die Oberfläche sehr nässe-empfindlich! Vermeiden Sie Wasserspritzer und stellen Sie keine warmen Tassen oder Blumentöpfe direkt auf die Holzoberfläche! Falls Flecken durch Wasser entstehen, sollten diese gut abgetrocknet und anschliessend lokal nachgeölt werden.

6. Die Pflege

Pflegen Sie Ihren Tisch je nach Gebrauch. Wird die Oberfläche stumpf, matt und rau, ist höchste Zeit für die Nachpflege mit einem Pflegeöl / -wachs. Glätten Sie das Holz mit einem Scotch-Sprite (z.B. grüner Schwammrücken) in Längsrichtung. Tragen Sie das dünnflüssige Pflegeöl mit einem Lappen auf und massieren Sie es ins Holz ein. Wischen Sie überschüssiges Öl mit einem trockenen Lappen ab. Lassen Sie die Oberfläche über Nacht trocken.

7. Sicherheit

Unsere Produkte sind ungefährlich und entzünden sich nicht selber. Verwenden Sie ein Fremdprodukt, lesen Sie die Anleitung! Achten Sie darauf, dass Sie keinen mit Öl getränkten Lappen in den Abfalleimer werfen. Viele Öle beinhalten Leinöl, das sich selbst entzünden kann!

Lassen Sie die Lappen im Freien auslüften / trocknen und entsorgen Sie diese erst am nächsten Tag. Lagern Sie Öle und Reinigungsmittel außerhalb von Kinderhänden.

8. Unser Service

Gerne überarbeiten wir Ihren Esstisch. Unser Service beinhaltet das Anschleifen und Reinigen der Tischplatte und die Einpflege mit Complex Hartölwachs. Eine Nachbehandlung eines Esstisches kostet Fr. 150.00 - 200.00. Zusätzlich verrechnen wir eine Servicepauschale von Fr. 28.00 (Winterthur und Umgebung / eine Anfahrt, weitere Fahrstrecken auf Anfrage). Preisangaben exkl. 8% MWST. Für Anfragen verwenden Sie unser Kontakt-Formular.