



www.schreinerei-winterthur.ch
Shop Holzöle



Complex Hartöl farblos

Holzöl für den Innenbereich - für Möbel und Parkett

EIGENSCHAFTEN

COMPLEX - Hartöl ist auf der Basis von Pflanzenölen, Balsamharzen, natürlichen Kräuterfirnissen und ätherischen Ölen (Tiroler Alpenkräuter) aufgebaut. Als Lösemittel wird ein ISOPAR FLUID von außerordentlich hohem Reinheitsgrad (Verwendung in der Pharmazeutik-Salbenherstellung, Haushaltsinsektizide usw.), das sich besonders für die Anwendung in Büros, Hotels, Krankenhäusern, Altenheimen und Kindergärten eignet, verwendet.

COMPLEX - Hartöl dringt in die obersten Schichten des Holzes ein und kristallisiert bei der Trocknung. Dadurch wird die Oberfläche sehr widerstandsfähig gegen Einwirkungen jeglicher Art (Feuchtigkeit, Verschmutzung...u.ä.).

Auftragsmenge: nur bis zur Sättigung ? es dürfen keine Überschüsse (Seen) auf der Fläche bleiben.

COMPLEX - Hartöl ist daher auch hervorragend für Fußböden geeignet! Im Hinblick auf zukünftige Generationen und einer intakten Umwelt, müssen wir mit der Erde partnerschaftlich und rücksichtsvoll zusammenarbeiten.

COMPLEX - Hartöl soll ein Beitrag dazu sein!

ANWENDUNG

Zur universellen Oberflächenbehandlung von Hölzern im Innenbereich wo hohe chemische und mechanische Beständigkeit gefordert wird, daher ideal als Fußbodenwachs einsetzbar. Auch für KORK- und NATURSTEINBÖDEN (Cotto, Ziegel) verwendbar.

VERARBEITUNG

Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren, Auftragsmenge ca. 60 - 80 g/m². Je nach Saugfähigkeit der Oberfläche 1 - 2mal auftragen, es dürfen keine Überschüsse verbleiben. Der Untergrund muß staubfrei, fettfrei und frei von losen Anstrichen (wichtig bei Renovierungsarbeiten) sein. Holzschliff 150 - 180er Korn feiner bis 320, je nach gewünschtem Effekt.

AUFTRAGSART

Complex-Hartöl kann gespritzt, gestrichen, gewischt oder mit Walze aufgetragen werden. Complex-Hartöl kann beim Verarbeiten bis max. 60° C erwärmt werden, dadurch wird die Trocknung beschleunigt und die Eindringtiefe erhöht.

HOLZARTEN

Complex - Hartöl farblos eignet sich besonders für dunkle Hölzer wie Nussbaum, Ulme, Kastanie und rötliche Hölzer wie Buche, Birnbaum, Erle und auch Eiche. Helle Holzarten neigen zum gelblich werden und sollten mit Hartölwachs weiss (ahhellend) behandelt werden. Hartöl kann auch für den Aussenbereich verwendet werden.

TIPP

Die Hartwachs-Öle lassen sich untereinander mischen und abtönen. Verdünnen Sie das eingefärbte Öl mit Hartölwachs farblos, wird der Farbton weniger intensiv (Probemuster erforderlich). "Wässern" Sie das rohe Holz vor der Ölbehandlung! mehr zum wässern im Blog ...