



www.schreinerei-winterthur.ch
Shop Holzöle



Complex Hartölwachs farblos

Holzöl für den Innenbereich - für Möbel und Parkett

EIGENSCHAFTEN

Complex - Hartölwachs Hochwertige Holzveredelung nach neuesten Erkenntnissen der natürlichen Oberflächenbeschichtung auf Basis von naturnahen Rohstoffen.

COMPLEX - Hartölwachs ist eine niedrigviskose Hartöl-Wachs-Kombination auf Basis von pflanzlichen Ölen und Fettsäuren, Hartwachskomponenten sowie ätherischen Ölen. Es vereint die idealen Eigenschaften eines Hartöls in Verbindung mit hochwertigen Hartwachsen.

Die natürlichen Eigenschaften, wie Atmungsaktivität, Offenporigkeit, Diffusionsfähigkeit, bleiben voll erhalten; - keine elektrostatische Aufladung (Stauballergie)! Geprüft nach EN71/T3 Speichel- und Schweißechtheit (Kinderspielzeugnorm)! Keine Selbstentzündungsgefahr!

COMPLEX - Hartölwachs ist auf der Basis von Pflanzenölen,

Balsamharzen und natürlichen Wachsen (Carnaubawachs) sowie Kräuterfirnissen und speziellen ätherischen Ölen (Tiroler Alpenkräuter) aufgebaut. Als Lösemittel wird ein ISOPAR FLUID von außerordentlich hohem Reinheitsgrad (Verwendung in der Pharmazeutik-Salbenherstellung, Haushaltsinsektizide usw.), das sich besonders für die Anwendung in Büros, Hotels, Krankenhäusern, Altenheimen und Kindergärten eignet, verwendet.

COMPLEX - Hartölwachs dringt in die obersten Schichten des Holzes ein und kristallisiert bei der Trocknung. Dadurch wird die Oberfläche sehr widerstandsfähig gegen Einwirkungen jeglicher Art (Feuchtigkeit, Verschmutzung...u.ä.).

Auftragsmenge: nur bis zur Sättigung - es dürfen keine Überschüsse (Seen) auf der Fläche bleiben.

HU-Complex Hartölwachs ist daher auch hervorragend für Fußböden geeignet! Im Hinblick auf zukünftige Generationen und einer intakten Umwelt, müssen wir mit der Erde partnerschaftlich und rücksichtsvoll zusammenarbeiten.

COMPLEX - Hartölwachs soll ein Beitrag dazu sein!

ANWENDUNG

Zur universellen Oberflächenbehandlung von Hölzern im Innenbereich wo hohe chemische und mechanische Beständigkeit gefordert wird, daher ideal als Fußbodenwachs einsetzbar. Auch für KORK- und NATURSTEINBÖDEN (Cotto, Ziegel) verwendbar.

VERARBEITUNG

Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren, Auftragsmenge ca. 60 - 80 g/m². Je nach Saugfähigkeit der Oberfläche 1 - 2 mal auftragen, es dürfen keine Überschüsse verbleiben. Der Untergrund muß staubfrei, fettfrei und frei von losen Anstrichen (wichtig bei Renovierungsarbeiten) sein. Holzschliff 150 - 180er Korn feiner bis 320, je nach gewünschtem Effekt.

AUFTRAGSART

Complex-Hartölwachs kann gespritzt, gestrichen, gewischt oder mit Walze aufgetragen werden. Complex-Hartölwachs kann beim Verarbeiten bis max. 60° C erwärmt werden, dadurch wird die Trocknung beschleunigt und die Eindringtiefe erhöht.

HOLZARTEN

Complex - Hartölwachs farblos eignet sich besonders für dunkle Hölzer wie Nussbaum, Ulme, Kastanie und rötliche Hölzer wie Buche, Birnbaum, Erle und auch Eiche. Helle Holzarten neigen zum gelblich werden und sollten mit Hartölwachs weiss (ahnhellend) behandelt werden.

TIPP

Ölen Sie das Holz mit Hartölwachs farblos 1 bis 2x vor und behandeln dann die Oberfläche mit Hartölwachs Strong als Langzeitschutz. Hartölwachs farblos für die intensive Farbe, Strong für den Schutz! "Wässern" Sie das rohe Holz vor der Ölbehandlung! mehr zum wässern in unserem Blog ...